



**brennenstuhl®**


— une technologie bien pensée.



**Projecteurs LED portables**  
EL 750 M, EL 2050 M, EL 4050 M, EL 2000 MA

A portable LED projector is shown on a construction site. The projector is a compact, rectangular device with a handle and a foldable stand. It is illuminated, casting a bright light. The background is a corrugated metal wall.

**COMPACT  
LÉGER  
FONCTIONNEL**

A worker in a dark shirt and light-colored pants with knee pads is using the portable LED projector. The projector is on the ground, and the worker is standing next to it. The background is a brick wall.

Support rabattable  
avec éclairage  
orientable pour une  
lumière optimale

Projecteur LED portable  
performant

# Projecteur LED portable EL 750 M

## Léger et puissant

Réf. 1171960103

Code-barre : 4007123675609

- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Rangement facile grâce au support rabattable
- Éclairage orientable avec blocage dans la position choisie
- Boîtier en aluminium
- Support en acier avec protection des angles renforcés
- Poignée de transport en mousse
- 1,50m de câble H07RN-F 3G1,0
- Indice de protection : IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
- Indice de résistance aux chocs : IK08
- Classe de protection : I
- Adapté au montage sur trépied brennenstuhl®
- Dimension : 62 x 204 x 207mm

**900**  
Lumens

**6500**  
Kelvin

**IP65**  
Indice de protection

**IK08**  
Indice de résistance  
aux chocs

**1,50m**  
Câble



**900**  
LUMEN

**IP 65**

**IK 08**

**1,5m**

**A  
↑  
G** **F**

# Projecteur LED portable EL 2050 M

Moderne et fonctionnel

Réf. 1171960303

Code-barre : 4007123675616

- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Rangement facile grâce au support rabattable
- Éclairage orientable avec blocage dans la position choisie
- Boîtier en aluminium
- Support en acier avec protection des angles renforcés
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée
- 1,50m de câble H07RN-F 3G1,0
- Indice de protection : IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
- Indice de résistance aux chocs : IK08
- Classe de protection : I
- Adapté au montage sur trépied brennenstuhl®
- Dimension : 69 x 250 x 260mm

**2700**  
Lumens

**6500**  
Kelvin

**IP65**  
Indice de protection

**IK08**  
Indice de résistance  
aux chocs

**1,50m**  
Câble



**2700**  
LUMEN

**IP 65**

**IK 08**

**1,5m**

**A  
↑  
G** **F**

# Projecteur LED portable EL 4050 M

## Compact et performant

Réf. 1171960503

Code-barre : 4007123675623

- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Rangement facile grâce au support rabattable
- Éclairage orientable avec blocage dans la position choisie
- Boîtier en aluminium
- Support en acier avec protection des angles renforcés
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée
- 1,50m de câble H07RN-F 3G1,0
- Indice de protection : IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
- Indice de résistance aux chocs : IK08
- Classe de protection : I
- Adapté au montage sur trépied brennenstuhl®
- Dimension : 71 x 281 x 297mm

**4500**  
Lumens

**6500**  
Kelvin

**IP65**  
Indice de proection

**IK08**  
Indice de résistance  
aux chocs

**1,50m**  
Câble



**4500**  
LUMEN

**IP 65**

**IK 08**

**1,5m**

**A  
↑  
G** **F**



# RECHARGEABLE POLYVALENT PRATIQUE



Un éclairage performant  
même dans les lieux  
sans réseau électrique

Batterie rechargeable  
avec fonction  
**Powerbank**  
(batterie externe/de secours)

# Projecteur LED portable EL 2000 MA rechargeable

## Pratique et polyvalent

Réf. 1171960205

Code-barre : 4007123675685

- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Rangement facile grâce au support rabattable
- Éclairage orientable avec blocage dans la position choisie
- Interrupteur marche/arrêt avec 2 modes d'éclairage : 100% - 50%
- Batterie Li-Ion intégrée (3,7V/6,6Ah) avec fonction Powerbank (batterie externe/de secours), témoin de charge, bouton-poussoir indicateur de charge et en complément, un clignotement avertisseur de charge faible
- Boîtier en aluminium
- Support en acier avec protection des angles renforcés
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée
- 1m de câble de raccordement USB
- Indice de protection : IP54 (protection contre la poussière et les projections d'eau)
- Indice de résistance aux chocs : IK08
- Classe de protection : III
- Adapté au montage sur trépied brennenstuhl®
- Dimension : 70 x 252 x 260mm

**2150**  
Lumens

**100%**  
**50%**  
2 modes d'éclairage

**6000**  
Kelvin

**IP54**  
Indice de protection

**IK08**  
Indice de résistance  
aux chocs





**brennenstuhl®**



\_ une technologie bien pensée.

**H. Brennenstuhl S.A.S.**

PLATEFORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH

4, rue de Bruxelles

67170 BERNOLSHEIM

Service commercial : 03 88 18 22 22



[info@brennenstuhl.fr](mailto:info@brennenstuhl.fr)

[www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)